



CustomFlex®: Die erste flexible Anordnung der Türfächer. Optimale Stauraum-Nutzung.

Mit CustomFlex® nutzen Sie den Stauraum der Tür optimal aus. Versetzen und ordnen Sie einzelne Module schnell und leicht nach Ihren Bedürfnissen. Klammern für Kräuter, Ablagen für Käse. Sichere Regale für Milchprodukte, Saucen und Gewürze. Alles genau dort, wo Sie es gerne hätten.

Energieeffizienzklasse A++, 178er Nische, integrierbar, NoFrost, ProFresh mit TwinTech®-Technologie, CustomFlex® (einzigartiges flexibles Türablagensystem), DynamicAir-Technologie, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen Kompressor (10Jahre Garantie), LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, LED-Elektronik,

Produktvorteile & Ausstattung



CustomFlex®: Die erste flexible Anordnung der Türfächer. Optimale Stauraum-Nutzung.

Mit CustomFlex® nutzen Sie den Stauraum der Tür optimal aus. Versetzen und ordnen Sie einzelne Module schnell und leicht nach Ihren Bedürfnissen. Klammern für Kräuter, Ablagen für Käse. Sichere Regale für Milchprodukte, Saucen und Gewürze. Alles genau dort, wo Sie es gerne hätten.

TwinTech®: Getrennte Kältezonen. Verhindern das Austrocknen der Lebensmittel.

TwinTech® schützt die Aromen in allen Lebensmitteln. Die fortschrittliche Technologie, die dem gewöhnlichen No Frost überlegen ist, kombiniert zwei Kühlsysteme. Die Kühlschrankfeuchtigkeit wird optimal geregelt, was zu 60 % weniger Verlust an Lebensmittelgewicht führt und die Zutaten frisch hält.

10 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).



- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt
- 1780 mm Nischenhöhe
- CustomFlex® - unser einzigartiges flexibles Türablagensystem
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- LED-Display
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Nutzinhalt Gesamt: 253 l
- Nutzinhalt Kühlen: 192 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 61 l
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- Zubehör: 2 Kälteakkus,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Drehablage "SpinView", Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack

Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control

Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Diese effiziente Kühl-Gefrierkombination gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung.

Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Gefrierraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.

Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	1780	Bruttogewicht (kg)	60
Energieeffizienzklasse	A++ (Spektrum A+++ bis D)	Nettogewicht (kg)	58
Nutzzinhalt Gesamt (l)	253	UVP	1718.00
Steuerung	Touch Control Berührungssensoren		
Abtautechnik im Gefrierteil	NoFrost		
Innenbeleuchtung	LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt		
Türschließdämpfung	Keine		
Farbe	Weiß		
Bauart	Einbau/integrierbar - Schlepptür-Technik		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
EAN-Nummer	7332543765829		
Energieverbrauch im Jahr (kWh)	228		
Nutzzinhalt Kühlraum (l)	192		
Nutzzinhalt ****-Gefrierraum (l)	61		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	4		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	21		
Geräusch, IEC 704-3 (dB(A) re 1 pW)	39		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Gerätemaße HxBxT (mm)	1772x540x549		
Einbaumaße HxBxT (mm)	1780x560x550		
Anschlusswert (Watt)	140		
Volt	230-240		
Kabellänge (m)	2,4		

