

N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm  
S155ECX05E



COOKING PASSION SINCE 1877



Der Geschirrspüler ist mit einer komfortablen Besteckschublade ausgestattet und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 1 Korbsystem – Flexible Elemente im Unterkorb und ein extra Schublade für Kochutensilien
- ✓ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- ✓ Open Dry – Automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Favourite – Ein Knopf für den persönlichen Favouriten, direktes Speichern für Ihr Lieblingsprogramm

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse : C  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 74  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 9,5  
 Programmdauer (EU 2017/1369) : 4:35  
 Luftschallemissionen : 46  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C  
 Bauform : Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 598 x 550  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - von vorne  
 Höhenverstellung max. (mm) : 60  
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht (kg) : 43,812  
 Bruttogewicht (kg) : 46,0  
 Anschlusswert (W) : 2400  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190  
 EAN-Nummer : 4242004258872  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 258872

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssysteme

- Flex 1 Korbssystem
- FlexSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- TimeLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

Maßzeichnungen

