



## Produktvorteile & Ausstattung

### Der kraftvolle Motor reinigt die Küchenluft schneller

Diese Dunstabzugshaube saugt Küchendünste schnell ab. Der Grund ist der effiziente und kraftvolle Motor der fortschrittlichen Dunstabzugshaube.

- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 550 m<sup>3</sup>/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 210 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm - Kopffreie Bedienung möglich (5cm Auszug reichen)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- LED-Leuchtbänder: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 230 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902980281, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB73, PNC 902980283, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75, 902980302 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb

### LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



### Leistungsstarke Filterung durch waschbare Filter

Der hocheffiziente Filter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab. Der herausnehmbare Filter kann im Geschirrspüler gereinigt werden, sodass die Abzugshaube stets effizient arbeitet.

**Technische Daten**

Installation	Flachschirmhaube	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	550
Gerätebreite (cm)	60	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	415
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	220
Steuerung	Elektronische Drucktasten, Schiebeschalter	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	210
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	68
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	400	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	46
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	59	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
Art der Beleuchtung	LED-Leuchtstreifen	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
Farbe	Grau	Farbtemperatur in K	3000
PNC	942 022 603	Abluftstutzen (mm)	150
EAN-Nummer	7332543805822	Kohleaktivfilter	MCFB71
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	49.7	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902980281
Fluidynamische Effizienzklasse	A	Volt	220-240
Fluidynamische Effizienz	30.8	Mindestabstand Elektro(cm)	45
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Mindestabstand Gas (cm)	65
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	55	Bruttogewicht (kg)	13.3
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Nettogewicht (kg)	11.5
Fettabscheidegrad (%)	75.1	UVP	639.00
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	600		

