



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Produktvorteile & Ausstattung

LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 345 / 140 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm - Kopffreie Bedienung möglich (5cm Auszug reichen)
- 3 Leistungsstufen
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 4 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902980281, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB73, PNC 902980283, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75, 902980302 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

Abzugshaubeneinstellungen. Nach Bedarf

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über den Garvorgang.



Technische Daten

Installation	Flachschirmhaube	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	170
Gerätebreite (cm)	60	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	140
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	41
Steuerung	Mechanische Drucktasten, Schiebeschalter	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	49
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	440	Farbtemperatur in K	3000
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	60	Abluftstutzen (mm)	150
Art der Beleuchtung	LED-Leuchtstreifen	Kohleaktivfilter	MCFB71
Farbe	Grau	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902980281
PNC	942 022 604	Volt	220-240
EAN-Nummer	7332543805839	Mindestabstand Elektro(cm)	45
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.6	Mindestabstand Gas (cm)	65
Fluidynamische Effizienzklasse	C	Bruttogewicht (kg)	13.3
Fluidynamische Effizienz	18.1	Nettogewicht (kg)	11.3
Beleuchtungseffizienzklasse	A	UVP	479.00
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	40		
Klasse für Fettabscheidegrad	C		
Fettabscheidegrad (%)	75.1		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	345		

