

Artikel-Nr.: 20110032

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder Türksat
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Wideband-LNB
- Für den Empfang eines Satelliten werden nur zwei Kabel vom LNB zu Wideband-Multischalter benötigt, bei Multifeed können somit mit nur vier Kabeln zwei Satelliten empfangen werden
- Energiesparend - nur 1,2 Watt Leistungsaufnahme
- Stromversorgung erfolgt über Koaxialkabel
- Durch den kompakten Aufbau geeignet für Multifeed
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54
- 5 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen



Hersteller: Kathrein

UAS 582

Produktinformationen "UAS 582"

Wideband-Speisesystem - 10,70-12,75 GHz - 2 Ausgänge breitbandig -
Stromaufnahme: <100 mA - Multifeed-tauglich

Typ:	UAS 582
Bestell-Nr.:	20110032
Polarisation:	1x vertikal und 1x horizontal
Eingangsfrequenz:	10,70 - 12,75 GHz
Verstärkung:	> 50 dB
Ausgangsfrequenz:	300 - 2350 MHz
Oszillatorfrequenz (L.O.):	10.4 GHz
Phasenrauschen (L.O.: 10,60 GHz):	1 kHz: -50, 10 kHz: -75, 100 kHz: -95 dBc
Systemgüte (G/T):	Siehe Offset-Parabolantennen dB/K
Geeignet für Sat-Antenne:	CAS 06/60/80/90/120
Polarisations-Entkopplung:	min. 22 dB
Leistungsaufnahme LNB:	max. 1,2 W
Versorgungsspannung LNB:	9 ... 19 V
Ausgang/Impedanz:	2 x F-Connector/75 Ω
Gewicht ca.:	0.8 kg
Abmessungen:	235 x 135 x 44 mm
Verpackungsmaße:	295 x 185 x 65 mm

Mehr Bilder zu "UAS 582"

